# Web Sensor con PoE - termómetro higrómetro remoto con interfaz Ethernet

código: T3610

t-line Web sensor temperatura ambiente, humedad relativa con Power over Ethernet. Alarma remota
Web Sensor PoE con  sensor de temperatura y humedad incorporados. El sensor capacitivo de polímero de alta precisión garantiza una excelente estabilidad de calibración a largo plazo y logra la máxima precisión.  La LCD Dual LIne es una ventaja. Alimentación a través de Ethernet según IEEE 802.3af compatible. Los valores medidos también se convierten a otros de interpretación de humedad: temperatura del punto de condensación, humedad absoluta, humedad específica, relación de mezcla y la entalpía específica.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Rango de humedad relativa | 0 a 100% |
| Precisión de medición de humedad relativa | ±2.5% humedad relativa desde 5 al 95% a 23°C |
| Precisión de salida de temperatura | ±0.6°C |
| Resolución | 0.1°C, 0.1%RH |
| Intervalo de medición | 2s |
| Unidades de temperatura disponibles | grados Celsius, grados Fahrenheit |
| Valores calculados | condensación, humedad absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, entalpía específica |
| Precisión y rango de salida temperatura punto de condensación - para más detalles ver gráficos en manual | ±1.5°C a temperatura ambiente inferior a 25°C y RH>30%<br />rango -60 a +80°C |
| Compensación de temperatura del sensor de humedad | cualquier rango de temperatura |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a +60°C |
| Protección IP | IP30 electrónica |
| Conexión LAN | conector RJ-45, 10Base-T o 100Base-TX |
| Protocolos de comunicación | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML |
| Protocolos para alarma | E-mail, SNMP Trap, Syslog |
| Configuración | T-Sensor, configuración WWW |
| Alimentación | Power over Ethernet según IEEE 802.3af o5Vdc |
| Conector alimentación | coaxial, diámetro 5.5 x 2.1 mm |
| Dimensiones | 136 x 201 x 45mm (W x H x D), longitud eje 75mm |
| Peso | aprox. 360 gr. |
| Garantía | 3 años |