

LoraWAN Gateway

código: SP041



Kit de Gateway LoRaWAN: una solución completa para implementar LoRa y COMET Cloud. El kit incluye un reenviador de paquetes UDP preinstalado para facilitar la conexión a servidores LoRa® públicos y privados, así como un resistente punto de acceso para exteriores con una interfaz WLAN de 2.4GHz y un puerto Ethernet.

El diseño probado del WAP garantiza un rendimiento confiable incluso en condiciones climáticas adversas. El dispositivo es compatible con el rango de frecuencias de 863-870 MHz.

El **Kit de Gateway LoRaWAN** incluye soporte para montaje en pared, poste o escritorio, un adaptador de corriente de 230V AC/24V DC y un divisor de alimentación PoE.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	
Frecuencia LoRa	EU863-870, RU864-870, IN865-867
Consumo máximo	7 W
Ethernet	10/100 Mbps
Antena LoRa	Conector interno o SMA para antena externa
ALIMENTACIÓN	
Voltaje DC jack input	9-30 V
Voltaje - PoE	9-30 V (PoE pasivo)
DATOS TÉCNICOS GENERALES	
Temperatura de operación	-40°C to +60°C
Protección IP	IP54
DimensionES	185 x 85 x 30 mm