

## Transmisor de temperatura interior con salida 4-20mA

código: T0118



Transmisor de temperatura ambiente. Uso interior.

Transmisor de temperatura especialmente diseñado para su uso en rigurosos sistemas de gestión de energía en interiores y HVAC. Se ha diseñado para facilitar la instalación en cajas ordinarias de cableado KU68 de los interruptores domésticos y tomas de corriente.

Es posible desconectar la pantalla LCD dual line.

Su diseño computerizado asegura la estabilidad a largo plazo e indicación de fallo. El transmisor está diseñado para su uso en un entorno no agresivo.

### Datos técnicos

|  |  |
|--|--|
| Precisión salida de temperatura        | ±0.5°C   |
| Unidades de temperatura disponibles    | grados Celsius, Fahrenheit                       |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 a + 50°C                                     |
| Salida corriente - conexión dos hilos  | 4-20mA   |
| Rango configuración de salida          | ajustable por el usuario desde el PC             |
| Protección IP                          | IP20   |
| Alimentación                           | 9-30Vdc  |
| Dimensiones                            | 88 x 106 x 33 mm (W x H x D), longitud eje 53 mm |
| Peso                                   | aprox. 150g                                      |
| Material del cajetín                   | ABS  |
| Color                                  | blanco   |
| Garantía                               | 2 años   |