

## Sensor web remoto para la medida de concentración de CO<sub>2</sub>, interfaz Ethernet interface, montaje en conducto

código: T5545



Web sensor T-Line, montaje en conducto y medición de concentración de CO<sub>2</sub>

El método de calibración multipunto de sensores de CO<sub>2</sub> conduce a una excelente precisión de las mediciones de CO<sub>2</sub> en la totalidad de la gama de temperaturas de funcionamiento. Con este sensor el dispositivo es capaz de satisfacer los exigentes requisitos para su uso al aire libre.

**Possibility to [extend the measuring range](#) for an additional charge:**

- Measuring range: 0 to 10 000 ppm
- Accuracy: 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and 1013 hPa

### Datos técnicos

Rango de medición de concentración de CO <sub>2</sub>	0 a 2000 ppm (opcionalmente 10000 ppm)
Precisión de medición de concentración de CO <sub>2</sub>	±(50ppm +2% de la lectura)
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 a +60°C
Rango humedad de funcionamiento (sin condensación)	5 a 95 %Hr
Rango presión de funcionamiento	850 a 1100 hPa
Protección IP	IP30 (electrónica), IP20 (sensores)
Alimentación	9-30Vdc
Dimensiones	89 x 73 x 240 mm (W x H x L), longitud vaina 130 mm.
Peso	260 g
Garantía	3 años